



TELECRANE®

禹鼎電子股份有限公司

F25 工·業·用·無·線·電·遙·控·器



安全 - 可靠 - 容易操作

- 符合歐洲 EN ISO 13849-1 安全標準 (急停達等級 4 · 操作達等級 3)
- 簡捷輕巧外型，配合堅固耐用之外殼，易於操作。
- 模組化雙 CPU、雙安全繼電器設計，品質更加可靠穩定。
- 可經由 PC 軟體設定多種按鍵功能，滿足您各種操作需求。
- 接收機含輸出電纜線，安裝簡單 · 快速。
- 接收機內建警報器，不須額外加裝其它警示器
- 具遙控配對之功能，可立即執行現場維修。



TELECRANE®

禹鼎電子股份有限公司

F25系列 接收機



F25-6S/6D

- 6個單速/雙速按鍵
- 1個急停按鍵
- 1個啟動按鍵
- 1個旋轉式鑰匙
- 1個警報按鍵

F25-8S/8D

- 8個單速/雙速按鍵
- 1個急停按鍵
- 1個啟動按鍵
- 1個旋轉式鑰匙
- 1個警報按鍵

F25-10S/10D

- 10個單速/雙速按鍵
- 1個急停按鍵
- 1個啟動按鍵
- 1個旋轉式鑰匙
- 1個警報按鍵



禹鼎電子股份有限公司

F25

工 · 業 · 用 · 無 · 線 · 電 · 遙 · 控 · 器

週邊配件



- 軟體光碟
- USB導線組



- 被動式天線



- 拷貝機



- 發射機護套

產品規格

一 般

操作頻率	70個頻道
漢明碼	≥ 4
操作距離	可達100公尺
操作溫度	-40 °C ~ +85 °C
識別碼	超過100萬組(工廠設定, 永不重複)

發射機

電 源	四顆 1.5 V 電池 (AA 電池)
射頻功率	< 10 mW
電源控制	三段式 LED 燈顯示
尺 寸	186 x 61 x 51 mm (長 x 寬 x 高)
重 量	大約 265g (包含電池)

接收機

電 源	24 / 48 / 110 / 220 / 380VAC (50/60Hz), ±20%
尺 寸	200 x 162 x 107 mm (長 x 寬 x 高)
重 量	大約1550g (不含電纜)